

## ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804

Eier av deklarasjonen:	Con-Form Group AS
Programoperatør:	Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner
Utgiver:	Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner
Deklarasjonsnummer:	NEPD-2905-1599-NO
Publiseringsnummer:	NEPD-2905-1599-NO
ECO Platform registreringsnummer:	-
Godkjent dato:	30.06.2021
Gyldig til:	30.06.2026

### Skallvegg (Orkanger)

Con-Form Group AS



[www.epd-norge.no](http://www.epd-norge.no)



## Generell informasjon

### Produkt:

Skallvegg (Orkanger)

### Programoperatør:

Næringslivets stiftelse for Miljødeklarasjoner  
Pb. 5250 Majorstuen, 0303 Oslo  
Phone: +47 23 08 80 00  
e-post: [post@epd-norge.no](mailto:post@epd-norge.no)

### Deklarasjonsnummer:

NEPD-2905-1599-NO

### ECO Platform registreringsnummer:

### Deklarasjonen er basert på PCR:

EN 15804:2012+A1:2013 tjener som kjerne-PCR  
NPCR 020:2018 Part B for Concrete and concrete elements

### Erklæring om ansvar:

Eieren av deklarasjonen skal være ansvarlig for den underliggende informasjon og bevis. EPD Norge skal ikke være ansvarlig med hensyn til produsent informasjon, livsløpsvurdering data og bevis.

### Deklarert enhet:

1 m2 Skallvegg (Orkanger)

### Deklarert enhet med opsjon:

A1,A2,A3,A4,A5

### Funksjonell enhet:

Skallvegg produseres i fabrikk i 2 50 mm sjikt som danner ytre deler for komplett vegg.

### Generelt om verifikasjon av EPD fra verktøy:

Uavhengig verifikasjon av data, annen miljøinformasjon og EPD er foretatt etter ISO 14025:2010, kapittel 8.1.3 og 8.1.4. Individuell tredjepartsverifisering av hver EPD er ikke nødvendig når verktøyet er i) integrert i bedriftens miljøstyringssystem, ii) prosedyrer for bruk av verktøyet er godkjent av EPD-Norge og iii) prosessen granskes årlig. Se vedlegg G i EPD-Norges retningslinjer for ytterligere informasjon om EPD-verktøy.

### Verifikasjon av EPD-verktøy:

Uavhengig tredjepartsverifikasjon av verktøy, bakgrunnsdata og test-EPD er gjort i henhold til EPD-Norge sine prosedyrer og retningslinjer for verifisering og godkjenning av EPD-verktøy.

Anne Rønning, Norsus AS  
(krever ikke signatur)

### Eier av deklarasjonen:

Con-Form Group AS  
Kontaktperson: Magne Aarsland  
Telefon: +47 93239763  
e-post: [Magne.Aarsland@con-form.no](mailto:Magne.Aarsland@con-form.no)

### Produsent:

Con-Form Group AS  
Østensjøveien 36 0667 OSLO  
Norway

### Produksjonssted:

Con-Form Orkanger  
Furumoen 27 7300 Orkanger  
Norway

### Kvalitet/Miljøsystem:

Con-Forms miljøstyringssystem er basert på ISO 14001

### Org. no.:

976 736 311

### Godkjent dato: 30.06.2021

### Gyldig til: 30.06.2026

### Årstall for studien:

2020

### Sammenlignbarhet:

EPD av byggevarer er nødvendigvis ikke sammenlignbare hvis de ikke samsvarer med NS-EN 15804 og ses i en bygningskontekst.

### Miljødeklarasjonen er utarbeidet av:

Deklarasjonen er utarbeidet og verifisert ved bruk av EPDverktøy lca.tools ver EPD2020.11, utviklet av LCA.no AS. EPDverktøyet er integrert i bedriftens miljøstyringssystem, og godkjent av EPD-Norge

EPD er utarbeidet av:

Tore Aasen

Bedriftsspesifikke data og EPD er kontrollert av:

Jomar Fugløy

### Godkjent:

Sign



Håkon Hauan, Daglig leder EPD-Norge

## Produkt

### Produktbeskrivelse:

### Produktspesifikasjon:

Skallvegg bestående av 2 sammensatte komponenter støpt med B35 M60. 1 m<sup>2</sup> skallvegg inneholder denne prosentvise fordeling av delmaterialer:

Materialer	kg	%
Reinforcement	10,86	4,38
Betong	237,10	95,62
Totalt:	247,96	

### Tekniske data:

Hver side av skallveggen består av 50mm plate i betong B35 M60 levert av Betong Øst og produsert iht NS-EN-206.

Skallvegg er produsert i henhold til NS-EN-13369 Generelle regler betongelementer og NS-EN 13474 Gulvsystemer

Skallvegg kan leveres i ulike tykkelser for fasade, skillevegg, sjakt etc

### Markedsområde:

Midt-Norge, kan leveres i hele landet

### Levetid, produkt:

100

### Levetid, bygg:

100

## LCA: Beregningsregler

### Deklarert enhet:

1 m<sup>2</sup> Skallvegg (Orkanger)

### Cut-off kriterier:

Alle viktige råmaterialer og all viktig energibruk er inkludert. Produksjonsprosessen for råmaterialene og energistrømmer som inngår med veldig små mengder (mindre enn 1%) er ikke inkludert. Disse cut-off kriteriene gjelder ikke for farlige materialer og stoffer.

### Datakvalitet:

Spesifikke data for produktsammensetningen er fremskaffet av produsenten. De representerer produksjonen av det deklarete produktet og ble samlet inn for EPD-utvikling i det oppgitte året for studien. Bakgrunnsdata er basert på registrerte EPDer i henhold til EN 15804, Østfoldforskning sine databaser, ecoinvent og andre LCAdatabaser. Datakvaliteten for råmaterialene i A1 er presentert i tabellen nedenfor.

Materials	Source	Data quality	Year
Reinforcement	Østfoldforskning	Database	2012
Reinforcement	NEPD-434.305-EN	EPD	2016
Betong	ref: NEPD-1471-490-NO	EPD	2020

### Allokering:


Allokering er gjort iht. bestemmelser i EN 15804. Inngående energi og vann, samt produksjon av avfall i egen produksjon er allokert likt mellom alle produktene gjennom masseallokering. Miljøpåvirkning og ressursforbruk for primærproduksjonen av resirkulerte materialer er allokert til det opprinnelige produksystemet. Bearbeidingsprosessen og transport av materialet til produksjonssted er allokert til analysen i denne EPDen.

**Systemgrenser:**

Modulene A1, A2, A3, A4, A5 er inkludert i analysen. Det inkluderer alle prosesser fra uttak og fremstilling av råmaterialer, transport til fabrikk, selve produksjonsprosessen. Tilleggsarmering og tekniske installasjoner monteres på byggeplass før endelig utstøping av veggen (inngår ikke i denne EPD). I tillegg er transport til byggeplass (60 km) lagt inn som gjennomsnittsbetraktning.

Uttøping av sjiktet mellom yttersjiktene på skallvegg er ikke inkludert i denne EPD da det er mange varianter. Denne kan kalkuleres i egen prosjektspesifikk EPD

Flytskjemaet nedenfor illustrerer systemgrensene for analysen:

**Teknisk tilleggsinformasjon**

Con-Form har etablert og følger eget Kvalitetssystem / Produksjonsbeskrivelse som grunnlag for sertifisering av Kontrollrådet og et Miljøstyringssystem som bygger på NS-EN-14001.

## LCA: Scenarier og annen teknisk informasjon

Følgende informasjonen beskriver scenariene for modulene i EPDen.

### Transport fra produksjonssted til bruker (A4)

Type	Kapasitetsutnyttelse inkl retur %	Kjøretøytype	Distanse km	Brennstoff/Energi forbruk	Enhet	Verdi (l/t)
Bil	55,0 %	Lastebil med henger, EURO 6	60	0,022606	l/tkm	1,36
Jernbane					l/tkm	
Båt					l/tkm	
Annet					l/tkm	

### Byggefase A5

	Enhet	Verdi
Hjelpematerialer	kg	2,8228
Vannforbruk	m <sup>3</sup>	0,0020
Elektrisitetsforbruk	kWh	0,7106
Andre energikilder	MJ	
Materialtap	kg	
Materialer fra avfallsbehandling	kg	0,4183
Støv i luften	kg	
VOC utslipp	kg	

## LCA: Resultater

LCA resultatene er presentert under for den deklarete enheten som er definert på side 2 av EPD dokumentet.

### Systemgrenser (X=inkludert, MND=modul ikke deklart, MNR=modul ikke relevant)

Product stage					Construction installation stage	User stage							End of life stage				Beyond the system boundaries
Råmaterialer	Transport	Tilvirkning	Transport	Konstruksjons/ installasjonsfase	Bruk	Vedlikehold	Reparasjon	Utskiftninger	Renovering	Operasjonell energibruk	Operasjonell vannbruk	Demontering	Transport	Avfallsbehandling	Avfall til sluttbehandling	Gjenbruk/gjenvinning/ resirkulering- potensiale	
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D	
X	X	X	X	X	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	

### Miljøpåvirkning (Environmental impact)

Parameter	Unit	A1	A2	A3	A4	A5
GWP	kg CO <sub>2</sub> -eq	3,51E+01	1,35E+00	7,56E-01	1,23E+00	1,06E+00
ODP	kg CFC11 -eq	1,34E-06	2,77E-07	1,03E-07	2,53E-07	5,13E-08
POCP	kg C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> -eq	1,02E-02	2,11E-04	1,52E-04	1,93E-04	1,14E-04
AP	kg SO <sub>2</sub> -eq	2,49E-01	3,49E-03	4,40E-03	3,18E-03	3,43E-03
EP	kg PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> -eq	3,00E-02	4,81E-04	9,80E-04	4,38E-04	8,20E-04
ADPM	kg Sb -eq	2,05E-05	3,22E-06	4,68E-06	2,93E-06	1,03E-06
ADPE	MJ	2,38E+02	2,22E+01	9,04E+00	2,02E+01	7,10E+00

GWP Global warming potential; ODP Depletion potential of the stratospheric ozone layer; POCP Formation potential of tropospheric photochemical oxidants; AP Acidification potential of land and water; EP Eutrophication potential; ADPM Abiotic depletion potential for non fossil resources; ADPE Abiotic depletion potential for fossil resources

"Leseeksempel 9,0 E-03 = 9,0\*10<sup>-3</sup> = 0,009"

\*INA Indicator Not Assessed

### Ressursbruk (Resource use)

Parameter	Unit	A1	A2	A3	A4	A5
RPEE	MJ	1,19E+02	4,03E-01	3,94E+01	3,67E-01	6,38E+00
RPEM	MJ	2,09E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,44E-01
TPE	MJ	1,21E+02	4,03E-01	3,94E+01	3,67E-01	6,62E+00
NRPE	MJ	2,48E+02	2,29E+01	1,16E+01	2,08E+01	7,61E+00
NRPM	MJ	1,68E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,40E-02
TRPE	MJ	2,49E+02	2,29E+01	1,16E+01	2,08E+01	7,66E+00
SM	kg	1,35E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	9,09E-01
RSF	MJ	2,74E+00	0,00E+00	6,15E-03	0,00E+00	7,22E-04
NRSF	MJ	2,51E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	8,24E-01
W	m <sup>3</sup>	1,40E+02	5,40E-03	2,99E-02	4,93E-03	3,91E-02

RPEE Renewable primary energy resources used as energy carrier; RPEM Renewable primary energy resources used as raw materials; TPE Total use of renewable primary energy resources; NRPE Non renewable primary energy resources used as energy carrier; NRPM Non renewable primary energy resources used as materials; TRPE Total use of non renewable primary energy resources; SM Use of secondary materials; RSF Use of renewable secondary fuels; NRSF Use of non renewable secondary fuels; W Use of net fresh water

"Leseeksempel 9,0 E-03 =  $9,0 \cdot 10^{-3} = 0,009$ "

\*INA Indicator Not Assessed

### Livsløpets slutt - Avfall (End of life - Waste)

Parameter	Unit	A1	A2	A3	A4	A5
HW	kg	1,48E-03	1,22E-05	4,69E-03	1,11E-05	1,43E-04
NHW	kg	7,19E+00	2,08E+00	1,19E+00	1,90E+00	4,49E-01
RW	kg	INA*	INA*	INA*	INA*	INA*

HW Hazardous waste disposed; NHW Non hazardous waste disposed; RW Radioactive waste disposed

"Leseeksempel 9,0 E-03 =  $9,0 \cdot 10^{-3} = 0,009$ "

\*INA Indicator Not Assessed

### Livsløpets slutt - Utgangsfaktorer (End of life - Output flow)

Parameter	Unit	A1	A2	A3	A4	A5
CR	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MR	kg	3,18E+00	0,00E+00	1,47E+00	0,00E+00	5,33E-01
MER	kg	0,00E+00	0,00E+00	3,32E-01	0,00E+00	1,02E-02
EEE	MJ	INA*	INA*	INA*	INA*	INA*
ETE	MJ	INA*	INA*	INA*	INA*	INA*

CR Components for reuse; MR Materials for recycling; MER Materials for energy recovery; EEE Exported electric energy; ETE Exported thermal energy

"Leseeksempel 9,0 E-03 =  $9,0 \cdot 10^{-3} = 0,009$ "

\*INA Indicator Not Assessed

## Norske tilleggskrav

### Klimagassutslipp fra bruk av elektrisitet i produksjonsfasen

Nasjonal produksjonsmiks fra import, lavspenning (inkludert produksjon av overføringslinjer, i tillegg til direkte utslipp og tap i nett) er brukt for anvendt elektrisitet i produksjonsprosessen (A3). Bakgrunnsdata er presentert i tabellen under. Karakteriseringsfaktorer fra EN15804:2012+A1:2013 er benyttet.

Elektrisitetmiks	Datakilde	Mengde	Enhet
El-mix, Norway (kWh)	ecoinvent 3.4	31,04	g CO2-ekv/kWh

### Farlige stoffer

Produktet er ikke tilført stoffer fra REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten.

### Inneklima

Produktet har ingen påvirkning på inneklima

## Bibliografi

NS-EN ISO 14025:2010 Miljømerker og deklarasjoner - Miljødeklarasjoner type III  
 NS-EN ISO 14044:2006 Miljøstyring - Livsløpsvurderinger - Krav og retningslinjer  
 NS-EN 15804:2012+A1:2013 Bærekraftig byggverk - Miljødeklarasjoner  
 ISO 21930:2017 Sustainability in buildings and civil engineering works  
 ecoinvent v3, Allocation, cut-off by classification, Swiss Centre of Life Cycle Inventories .  
 Iversen et al., (2018) eEPD v3 .0 - Background information for EPD gen. system. LCA.no OR 04.18  
 Vold et al. (2014) EPD-generator for betongindustrien, bakgrunnsinformasjon for verifisering, OR 04.14, Østfoldforskning, NPCR Part A: Construction products and services. Ver. 1.0. April 2017, EPD-Norge.

 <b>epd-norge.no</b> The Norwegian EPD Foundation	<b>Programoperatør og utgiver</b> Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner PostBoks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norge	Telefon: +47 23 08 80 00 e-post: post@epd-norge.no web: www.epd-norge.no
	<b>Eier av deklarasjon</b> Con-Form Group AS Østensjøveien 36 0667 OSLO	Telefon: +47 93239763 e-post: Magne.Aarsland@con-form.no web: www.con-form.no
	<b>Forfatter av livsløpsrapporten</b> Østfoldforskning AS Stadion 4 1671 Kråkerøy	Telefon: +47 69 35 11 00 e-post: post@ostfoldforskning.no web: www.ostfoldforskning.no
	<b>Utvikler av EPD-generator</b> LCA.no AS Dokka 1C 1671 Kråkerøy	Telefon: +47 916 50 916 e-post: post@lca.no web: www.lca.no