

# Environmental product declaration

in accordance with ISO 14025 and EN 15804+A2

Vasket sand og grus, produsert ved Ryghkollen Masseuttak



Næringslivets Stiftelse for  
miljødeklarasjoner

**Eier av deklarasjonen:**

NOMAS Norsk Massehåndtering Ressurs AS

**Produkt:**

Vasket sand og grus, produsert ved Ryghkollen  
Masseuttak

**Deklarert enhet:**

1 tonne

**Deklarasjonen er basert på PCR:**

EN 15804:2012+A2:2019 tjener som kjerne-PCR  
NPCR 018:2022 Part B for natural stone products,  
aggregates and fillers

**Programoperatør:**

Næringslivets Stiftelse for  
miljødeklarasjoner

**Deklarasjonsnummer:**

NEPD-5114-4446-NO

**Publiseringsnummer:**

NEPD-5114-4446-NO

**Godkjent dato:** 06.10.2023

**Gyldig til:** 06.10.2028

**EPD Software:**

LCA.no EPD generator ID: 72782

## Generell informasjon

### Produkt

Vasket sand og grus, produsert ved Ryghkollen Masseuttak

### Programoperatør:

Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norge  
Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner  
Telefon: +47 23 08 80 00  
web: [post@epd-norge.no](mailto:post@epd-norge.no)

### Deklarasjonsnummer:

NEPD-5114-4446-NO

### Deklarasjonen er basert på PCR:

EN 15804:2012+A2:2019 tjener som kjerne-PCR  
NPCR 018:2022 Part B for natural stone products, aggregates and fillers

### Erklæring om ansvar:

Eieren av deklarasjonen skal være ansvarlig for den underliggende informasjon og bevis. EPD Norge skal ikke være ansvarlig med hensyn til produsent informasjon, livsløpsvurdering data og bevis.

### Deklarert enhet:

1 tonn Vasket sand og grus, produsert ved Ryghkollen Masseuttak

### Deklarert enhet med opsjon:

A1-A3,A4

### Funksjonell enhet:

### Generelt om verifikasjon av EPD fra verktøy:

Uavhengig verifikasjon av data, annen miljøinformasjon og EPD er foretatt etter ISO 14025:2010, kapittel 8.1.3 og 8.1.4. Verifikasjon av hver EPD foretas i henhold til EPD-Norge sine retningslinjer for verifikasjon og godkjenning som krever at EPD-verktøy er i) integrert i bedriftens miljøstyringssystem, ii) prosedyrer for bruk av EPD-verktøy er godkjent av EPD-Norge og iii) prosessen gjennomgås årlig av en uavhengig 3.parts verifikator. Se vedlegg G i EPD-Norge sine retningslinjer for mer informasjon om EPD-verktøy.

### Verifikasjon av EPD-verktøy:

Uavhengig tredjepartsverifikasjon av verktøy, bakgrunnsdata og test-EPD er gjort i henhold til EPD-Norge sine prosedyrer og retningslinjer for verifisering og godkjenning av EPD-verktøy.

Tredjeparts verifikator:

Martin Erlandsson, IVL Swedish Environmental Research Institute  
(krever ikke signatur)

### Eier av deklarasjonen:

NOMAS Norsk Massehåndtering Ressurs AS  
Kontaktperson: Tuva Gravbråten Rooth  
Telefon: 938 77 066  
e-post: [tuva.rooth@nomas.no](mailto:tuva.rooth@nomas.no)

### Produsent:

NOMAS Norsk Massehåndtering Ressurs AS

### Produksjonssted:

NOMAS Norsk Massehåndtering Ressurs AS  
Drammensveien 149  
3050 Mjøndalen, Norway

### Kvalitet/Miljøsystem:

### Org. no.:

92 727 95 09

### Godkjent dato: 06.10.2023

### Gyldig til: 06.10.2028

### Årstall for studien:

2022

### Sammenlignbarhet:


EPD av byggevarer er nødvendigvis ikke sammenlignbare hvis de ikke samsvarer med NS-EN 15804 og ses i en bygningskontekst.

**Utarbeidelse og verifikasjon av miljødeklarasjon:** Deklarasjonen er utarbeidet og verifisert ved bruk av EPD-verktøy Ica.tools ver EPD2022.03, utviklet av LCA.no. EPD-verktøyet er integrert i bedriftens miljøstyringssystem, og godkjent av EPD-Norge

EPD er utarbeidet av: Karin Mysliwicz

Bedriftsspesifikke data og EPD er kontrollert av: Tuva Rooth

### Godkjent:



Håkon Hauan  
Daglig leder av EPD-Norge

## Produkt

### Produktbeskrivelse:

Betongtilslag av vasket sand og grus er produsert ved NOMAS' masseuttak på Ryghkollen i Drammen kommune.

### Produktspesifikasjon:

0/8 vasket støpesand, 8/16 natur og 16/22 natur benyttes som betongtilslag. Kulestein/overstørrelser benyttes til dekor.

Materialer	Verdi	Enhet
Sand og stein	100	%

### Tekniske data:

Sand og grus fra løsmasseforekomsten på Ryghkollen er sammensatt hovedsakelig av kubisk rundede/skarpkantede korn av gneis, granitt, feltspat, sandstein, siltstein, leirstein og mafisk bergart. Ingen belegg på kornoverflater, ingen forvitrede korn og ingen meget svake korn.

### Markedsområde:

Drammen og omegn.

### Levetid, produkt:

Sand og grus har tilnærmet ubegrenset levetid.

Ved forespørsel kan vi ta produktene i retur for gjenvinning.

### Levetid, bygg eller anlegg:

Avhenging av bruksområde.

## LCA: Beregningsregler

### Deklarert enhet:

1 tonn Vasket sand og grus, produsert ved Ryghkollen Masseuttak

### Cut-off kriterier:

Alle viktige råmaterialer og all viktig energibruk er inkludert. Produksjonsprosessen for råmaterialene og energistrømmer som inngår med veldig små mengder (mindre enn 1%) er ikke inkludert. Disse cut-off kriteriene gjelder ikke for farlige materialer og stoffer.

### Allokering:

Allokering er gjort iht. bestemmelser i EN 15804. Inngående energi og vann, samt produksjon av avfall i egen produksjon er allokert likt mellom alle produktene gjennom masseallokering. Miljøpåvirkning og ressursforbruk for primærproduksjonen av resirkulerte materialer er allokert til det opprinnelige produksystemet. Bearbeidingsprosessen og transport av materialet til produksjonssted er allokert til analysen i denne EPDen.

### Datakvalitet:

Spesifikke data for produktsammensetningen er fremskaffet av produsenten. De representerer produksjonen av det deklarte produktet og ble samlet inn for EPD-utvikling i det oppgitte året for studien. Bakgrunnsdata er basert på EPDer iht. EN 15804 og ulike LCA databaser.

Materialer	Kilde	Datakvalitet	År
Sand	LCA.no	Database	2021


## Systemgrenser (X=inkludert, MND=modul ikke deklarerert, MNR=modul ikke relevant)

Produktfase				Sammenstillingsfase	Bruksfase								Sluttfase				Gevinst og belastninger etter endt levetid (D)
Råmaterialer	Transport	Tilvirkning	Transport	Konstruksjons/ installasjonsfase	Bruk	Vedlikehold	Reparasjon	Utskiftninger	Renovering	Operasjonell energibruk	Operasjonell vannbruk	Demontering	Transport	Avfallsbehandling	Avfall til sluttbehandling	Gjenbruk/gjenvinning/ resirkulering-potensiale	
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D	
X	X	X	X	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	

### Systemgrenser:

Flytskjemaet nedenfor illustrerer systemgrensene for analysen:

## Flytskjema vasket stein- og grusmasser



fraksjon	anvendelsesområde	antall vasking/sortering
0/2 Kabelsand	Fyllmasse	1
0/8 Vasket støpesand	Betongtilslag	1
8/16 Natur	Betongtilslag	1
16/22 Natur	Betongtilslag	1
Kulestein	Dekor	1

### Teknisk tilleggsinformasjon:

## LCA: Scenarier og annen teknisk informasjon














Følgende informasjon beskriver scenariene for modulene i EPDen.

Da produktene hovedsakelig blir benyttet til bunden bruk, er ikke slutfase C1-C4, og D vurdert, denne vurderingen vil skje i EPD for asfalt og betong

Transport fra produksjonssted til bruker (A4)	Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%)	Distanse (km)	Brennstoff/Energiforbruk	Enhet	Verdi (Liter/tonn)
Lastebil med henger over 32 tonn, EURO 6 (km)	53,3 %	20	0,023	l/tkm	0,46

## LCA: Resultater

LCA resultatene er presentert under for enheten som er definert på side 2 av EPD dokumentet.

Miljøpåvirkning (Environmental impact)				
	Indikator	Enhet	A1-A3	A4
	GWP-total	kg CO <sub>2</sub> -eq	1,45E-01	1,74E+00
	GWP-fossil	kg CO <sub>2</sub> -eq	1,45E-01	1,74E+00
	GWP-biogenic	kg CO <sub>2</sub> -eq	6,73E-04	7,46E-04
	GWP-luluc	kg CO <sub>2</sub> -eq	1,08E-04	5,31E-04
	ODP	kg CFC11 -eq	2,67E-08	4,20E-07
	AP	mol H+ -eq	1,44E-03	5,61E-03
	EP-FreshWater	kg P -eq	2,38E-06	1,39E-05
	EP-Marine	kg N -eq	5,70E-04	1,23E-03
	EP-Terrestrial	mol N -eq	6,30E-03	1,37E-02
	POCP	kg NMVOC -eq	1,73E-03	5,38E-03
	ADP-minerals&metals <sup>1</sup>	kg Sb -eq	1,87E-06	3,10E-05
	ADP-fossil <sup>1</sup>	MJ	1,96E+00	2,83E+01
	WDP <sup>1</sup>	m <sup>3</sup>	5,20E+01	2,17E+01







GWP-total = Globalt oppvarmingspotensial totalt; GWP-fossil = Globalt oppvarmingspotensial fossile brensler; GWP-biogenic = Globalt oppvarmingspotensial biogene kilder; GWP-luluc = Globalt oppvarmingspotensial arealbruk og arealbruks endringer; ODP = Potensial for nedbryting av stratosfærisk ozon; AP = Forsurningspotensial for kilder på land og vann; EP = overgjødslingspotensial til ferskvann, hav og jord; POCP = Potensial for fotokjemisk oksidantdannning; ADP-minerals&metals = Abiotisk utarmingspotensial for ikke-fossile ressurser, mineraler og metaller; ADP-fossil = Abiotisk utarmingspotensial for fossile ressurser, fossile brensler; WDP = Utarmingspotensial for vannressurser

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0\*10<sup>-3</sup> = 0,009"

\*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

1. Resultatene av denne miljøpåvirkningsindikatoren skal brukes med forsiktighet ettersom usikkerheten til resultatene er høy eller det er begrenset erfaring med bruk av indikatoren.

### Merknad om miljøpåvirkningen

Supplerende indikatorer for miljøpåvirkning				
Indikator		Enhet	A1-A3	A4
	PM	Disease incidence	3,30E-08	1,60E-07
	IRP <sup>2</sup>	kgBq U235 -eq	1,28E-02	1,24E-01
	ETP-fw <sup>1</sup>	CTUe	2,62E+00	2,07E+01
	HTP-c <sup>1</sup>	CTUh	8,81E-10	0,00E+00
	HTP-nc <sup>1</sup>	CTUh	2,52E-09	2,00E-08
	SQP <sup>1</sup>	dimensionless	4,56E-01	3,24E+01











PM = Partikkelutslipp; IRP = Ioniserende stråling (helseeffekt); ETP-fw = Økotoksisitet (ferskvann); HTP-c = Toksisitet påvirkning på mennesker, kreft; HTP-nc = Toksisitet påvirkning på mennesker, andre effekter enn kreft; SQP = Påvirkninger knyttet til arealbruksendringer / jordkvalitet

"Leseeksempel: 9,0 E-03 =  $9,0 \cdot 10^{-3}$  = 0,009"

\*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

1. Resultatene av denne miljøpåvirkningsindikatoren skal brukes med forsiktighet ettersom usikkerheten til resultatene er høy eller det er begrenset erfaring med bruk av indikatoren.

2. Denne påvirkningskategorien omhandler hovedsakelig den eventuelle effekten av lavdose ioniserende stråling på menneskers helse i atombrenselsyklusen. Den tar ikke hensyn til effekter på grunn av mulige atomulykker, yrkesmessig eksponering eller på grunn av fjerning av radioaktivt avfall i underjordiske anlegg. Potensiell ioniserende stråling fra jorda, fra radon og fra noen byggematerialer måles heller ikke av denne indikatoren.

Ressursbruk (Resource use)					
	Indikator		Enhet	A1-A3	A4
	PERE		MJ	3,86E+00	3,56E-01
	PERM		MJ	0,00E+00	0,00E+00
	PERT		MJ	3,86E+00	3,56E-01
	PENRE		MJ	1,96E+00	2,83E+01
	PENRM		MJ	0,00E+00	0,00E+00
	PENRT		MJ	1,96E+00	2,83E+01
	SM		kg	2,12E-04	0,00E+00
	RSF		MJ	4,27E-03	1,25E-02
	NRSF		MJ	1,06E-02	4,17E-02
	FW		m <sup>3</sup>	2,85E-02	3,22E-03

PERE = Fornybar primærenergi brukt som energibærer; PERM = Fornybar primærenergi brukt som råmateriale; PERT = Total bruk av fornybar primærenergi; PENRE = Ikke fornybar primærenergi brukt som energibærer; PENRM = Ikke fornybar primærenergi brukt som råmateriale; PENRT = Total bruk av ikke fornybar primærenergi; SM = Bruk av sekundære materialer; RSF = Bruk av fornybart sekundære brensel; NRSF = Bruk av ikke fornybart sekundære brensel; FW = Netto bruk av ferskvann.

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0\*10<sup>-3</sup> = 0,009"

\*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)



**Livsløpets slutt - Avfall (End of life - Waste)**






Indikator		Enhet	A1-A3	A4
	HWD	kg	2,86E-04	1,55E-03
	NHWD	kg	5,07E-02	2,46E+00
	RWD	kg	1,42E-05	1,93E-04

HWD = Avhendet farlig avfall; NHWD = Avhendet ikke-farlig avfall; RWD = Avhendet radioaktivt avfall

\*Leseeksempel: 9,0 E-03 =  $9,0 \cdot 10^{-3} = 0,009$

\*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

**Livsløpets slutt - Utgangsfaktorer (End of life - Output flow)**

Indikator		Enhet	A1-A3	A4
	CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00
	MFR	kg	1,00E-02	0,00E+00
	MER	kg	1,10E-05	0,00E+00
	EEE	MJ	1,39E-03	0,00E+00
	EET	MJ	2,10E-02	0,00E+00

CRU = Komponenter for gjenbruk, MFR Materialer for resirkulering, MER = Materialer for energigjenvinning, EEE = Eksportert elektrisk energi; EET = Eksportert termisk energi

\*Leseeksempel: 9,0 E-03 =  $9,0 \cdot 10^{-3} = 0,009$

\*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

**Informasjon om innholdet av biogent karbon**

Indikator	Enhet	Ved port
Innhold av biogent karbon i produkt	kg C	0,00E+00
Innhold av biogent karbon i emballasjen	kg C	0,00E+00

Merk: 1 kg biogent karbon tilsvarer 44/12 kg CO<sub>2</sub>

## Tilleggskrav

### Klimagassutslipp fra bruk av elektrisitet i produksjonsfasen

Nasjonal produksjonsmiks fra import, lavspenning (inkludert produksjon av overføringslinjer, i tillegg til direkte utslipp og tap i nett) er brukt for anvendt elektrisitet i produksjonsprosessen (A3). Bakgrunnsdata er presentert i tabellen under. Karakteriseringsfaktorer fra EN15804:2012+A2:2019 er benyttet.

Electricity mix	Data source	Amount	Enhet
Elektrisitet, Norge (kWh)	ecoinvent 3.6	24,33	g CO <sub>2</sub> -eq/kWh

### Farlige stoffer

Produktet er ikke tilført stoffer fra REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten.

### Inneklima

## Ytterligere miljøinformasjon






Ytterligere indikatorer for miljøpåvirkning nødvendig i NPCR Part A for construction products			
Indikator	Enhet	A1-A3	A4
GWPIOBC	kg CO <sub>2</sub> -eq	1,35E-01	1,74E+00

GWP-IOBC: Globalt oppvarmingspotensial beregnet etter prinsippet om umiddelbar oksidasjon. For å øke tydeligheten av biogent karbonbidrag til klimapåvirkning, kreves indikatoren GWP-IOBC da den erklærer klimapåvirkninger beregnet i henhold til prinsippet om øyeblikkelig oksidasjon. GWP-IOBC er også referert til som GWP-GHG i sammenheng med svensk lov om offentlige anskaffelser.

## Bibliografi

NS-EN ISO 14025:2010 Miljømerker og deklarasjoner - Miljødeklarasjoner type III - Prinsipper og prosedyrer.  
 NS-EN ISO 14044:2006 Miljøstyring - Livsløpsvurderinger - Krav og retningslinjer.  
 NS-EN 15804:2012+A2:2019 Bærekraftig byggverk - Miljødeklarasjoner - Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer.  
 ISO 21930:2007 Sustainability in buildings and civil engineering works -  
 Core rules for environmental product declarations of construction products and services.  
 ecoinvent v3, Allocation, cut-off by classification, Swiss Centre of Life Cycle Inventories.  
 Iversen et al., (2021) eEPD v2021.09 Background information for EPD generator tool system verification, LCA.no rapportnummer: : 07.21.  
 Vold, M., and Iversen, O. M. K.), (2022) EPD generator for for NPCR 018 Part B for natural stone products, aggregates and fillers  
 Background information for EPD generator application and LCA data, LCA.no report number: 09.22.  
 NPCR Part A: Construction products and services. Ver. 2.0, 24.03.2021 EPD Norway.  
 NPCR 018 Part B for natural stone products, aggregates and fillers, Ver. 1.1, 20.01.2022, EPD Norway.

Excel filen til Datainnsamlingen er lagret som referanse i dokument mappen i EPD-generatoren til eieren av denne deklarasjonen.

 <b>epd-norge</b> <small>Global program operatør</small>	<b>Programoperatør og utgiver</b> Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norge	Telefon: +47 23 08 80 00 e-post: <a href="mailto:post@epd-norge.no">post@epd-norge.no</a> web: <a href="http://www.epd-norge.no">www.epd-norge.no</a>
 <b>NOMAS</b>	<b>Eier av deklarasjonen:</b> NOMAS Norsk Massehåndtering Ressurs AS Drammensveien 149, 3050 Mjøndalen	Telefon: 938 77 066 e-post: <a href="mailto:tuva.rooth@nomas.no">tuva.rooth@nomas.no</a> web: <a href="https://nomas.no/">https://nomas.no/</a>
	<b>Forfatter av livsløpsrapporten</b> LCA.no AS Dokka 6B, 1671	Telefon: +47 916 50 916 e-post: <a href="mailto:post@lca.no">post@lca.no</a> web: <a href="http://www.lca.no">www.lca.no</a>
	<b>Utvikler av EPD-generator</b> LCA.no AS Dokka 6B,1671 Kråkerøy	Telefon: +47 916 50 916 e-post: <a href="mailto:post@lca.no">post@lca.no</a> web: <a href="http://www.lca.no">www.lca.no</a>
	ECO Platform ECO Portal	web: <a href="http://www.eco-platform.org">www.eco-platform.org</a> web: ECO Portal