

# Environmental product declaration

in accordance with ISO 14025 and EN 15804+A2

## DV KORRUGERT KABELRØR, PRODUSERT MED RESIRKULERT NORSK PLAST



Næringslivets Stiftelse for  
miljødeklarasjoner

**Eier av deklarasjonen:**

Infraplast AS

**Produkt:**

DV KORRUGERT KABELRØR, PRODUSERT MED  
RESIRKULERT NORSK PLAST

**Deklarert enhet:**

1 kg

**Deklarasjonen er basert på PCR:**

EN 15804:2012+A2:2019 tjener som kjerne-PCR  
NPCR Part A: Construction products and services. Ver. 2.0  
March 2021

**Programoperatør:**

Næringslivets Stiftelse for  
miljødeklarasjoner

**Deklarasjonsnummer:**

NEPD-6613-5870-NO

**Publiseringsnummer:**

NEPD-6613-5870-NO

**Godkjent dato:**

21.05.2024

**Gyldig til:**

21.05.2029

**EPD software:**

LCAno EPD generator ID: 310011

## Generell informasjon

### Produkt

DV KORRUGERT KABELRØR, PRODUSERT MED RESIRKULERT NORSK PLAST

### Programoperatør:

Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner  
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norge  
Telefon: +47 977 22 020  
web: [www.epd-norge.no](http://www.epd-norge.no)

### Deklarasjonsnummer:

NEPD-6613-5870-NO

### Deklarasjonen er basert på PCR:

EN 15804:2012+A2:2019 tjener som kjerne-PCR  
NPCR Part A: Construction products and services. Ver. 2.0 March 2021

### Erklæring om ansvar:

Eieren av deklarasjonen skal være ansvarlig for den underliggende informasjon og bevis. EPD Norge skal ikke være ansvarlig med hensyn til produsent informasjon, livsløpsvurdering data og bevis.

### Deklarert enhet:

1 kg DV KORRUGERT KABELRØR, PRODUSERT MED RESIRKULERT NORSK PLAST

### Deklarert enhet med opsjon:

A1-A3,A4,C1,C2,C3,C4,D

### Funksjonell enhet:

1 kg PE DV korrugert kabelrør på kveil - produsert med resirkulert norsk plast.

### Generelt om verifikasjon av EPD fra verktøy:

Uavhengig verifikasjon av data, annen miljøinformasjon og EPD er foretatt etter ISO 14025:2010, kapittel 8.1.3 og 8.1.4. Verifikasjon av hver EPD foretas i henhold til EPD-Norge sine retningslinjer for verifikasjon og godkjenning som krever at EPD-verktøy er i) integrert i bedriftens miljøstyringssystem, ii) prosedyrer for bruk av EPD-verktøy er godkjent av EPD-Norge og iii) prosessen gjennomgås årlig av en uavhengig 3.parts verifikator. Se vedlegg G i EPD-Norge sine retningslinjer for mer informasjon om EPD-verktøy.

### Verifikasjon av EPD-verktøy:

Uavhengig tredjepartsverifikasjon av verktøy, bakgrunnsdata og test-EPD er gjort i henhold til EPD-Norge sine prosedyrer og retningslinjer for verifisering og godkjenning av EPD-verktøy.

Tredjeparts verifikator:

Elisabet Amat, GREENIZE projects

(krever ikke signatur)

### Eier av deklarasjonen:

Infraplast AS  
Kontaktperson: Øivind Jensen  
Telefon: +47 997 45 551  
e-post: [oivind@infraplast.no](mailto:oivind@infraplast.no)

### Produsent:

Infraplast AS

### Produksjonssted:

Infraplast AS  
Slettebrekkdalen 2  
5303 Follese, Norway

### Kvalitet/Miljøsystem:

NS-EN ISO 9001:2015, NS EN ISO 14001:2015, medlem av Grønt Punkt Norge

### Org. no.:

912 967 468

### Godkjent dato:

22.05.2024

### Gyldig til:

22.05.2029

### Årstall for studien:

2024

### Sammenlignbarhet:

EPD av byggevarer er nødvendigvis ikke sammenlignbare hvis de ikke samsvarer med NS-EN 15804 og ses i en bygningskontekst.


### Utarbeidelse og verifikasjon av miljødeklarasjon:

Deklarasjonen er utarbeidet og verifisert ved bruk av EPD-verktøy lca.tools ver EPD2022.03, utviklet av LCA.no. EPD-verktøyet er integrert i bedriftens miljøstyringssystem, og godkjent av EPD-Norge NEPDT59

EPD er utarbeidet av: Tone Kjærgård

Bedriftsspesifikke data og EPD er kontrollert av: Dan Fredrik Halvorsen

### Godkjent:

  
Håkon Hauan  
Daglig leder av EPD-Norge

## Produkt

### Produktbeskrivelse:

Korrugert og fleksibelt kabelrør med dobbeltvegg, til beskyttelse for alle typer kabler. Primært tiltenkt som ekstra kabelbeskyttelse for lavspentinstallasjoner.

Rørene er designet for mekanisk beskyttelse for alle typer av el- og datakabler. Hver kveil kommer med trekketråd og 1 skjøtemuffe. Kan legges direkte i grøft. Temperaturområde for lagring -45 - +60°C

DV korrugert kabelrør fra Infraplast er produsert med resirkulert norsk plast. Et kortreist og miljøvennlig alternativ for våre kunder.

### Produktspesifikasjon:

PE DV Korrugerte kabelrør fra Infraplast er sammensatt av følgende materiale:

Materialer	kg	%
Mineral additives	0,05	4,99
Pigments	0,01	1,51
Plastic - Polyethylene	0,76	78,49
Polyethylene (LDPE) recycled	0,15	15,01
Total	0,97	100,00

Emballasje	kg	%
Emballasje - Plast stropper	0,00	1,96
Emballasje - Trevirke	0,03	98,04
Total inkl. emballasje	1,00	100,00

### Tekniske data:

Produsert i polyetylen (PE), med en kombinasjon av ny og resirkulert materiale. Densitet ca 0,95 kg/dm<sup>3</sup>  
Ringstivhet = SN20

I henhold til standard: prNS 2967 og NEK EN 50626-1:2023

### Markedsområde:

Norge

### Levetid, produkt:

50 år+

### Levetid, bygg eller anlegg:

50 år+

## LCA: Beregningsregler

### Deklarert enhet:

1 kg DV KORRUGERT KABELRØR, PRODUSERT MED RESIRKULERT NORSK PLAST

### Cut-off kriterier:

Alle viktige råmaterialer og all viktig energibruk er inkludert. Produksjonsprosessen for råmaterialene og energistrømmer som inngår med veldig små mengder (mindre enn 1%) er ikke inkludert. Disse cut-off kriteriene gjelder ikke for farlige materialer og stoffer.

### Allokering:

Allokering er gjort iht. bestemmelser i EN 15804. Inngående energi og vann, samt produksjon av avfall i egen produksjon er allokert likt mellom alle produktene gjennom masseallokering. Miljøpåvirkning og ressursforbruk for primærproduksjonen av resirkulerte materialer er allokert til det opprinnelige produktsystemet. Bearbeidingsprosessen og transport av materialet til produksjonssted er allokert til analysen i denne EPDen.

### Datakvalitet:

Spesifikke data for produktsammensetningen er fremskaffet av produsenten. De representerer produksjonen av det deklarete produktet og ble samlet inn for EPD-utvikling i det oppgitte året for studien. Bakgrunnsdata er basert på EPDer iht. EN 15804 og ulike LCA databaser.

Datakvaliteten for råmaterialene i A1 er presentert i tabellen nedenfor.

Materialer	Kilde	Datakvalitet	År
Emballasje - Plast stropper	ecoinvent 3.6	Database	2019
Emballasje - Trevirke	Modified ecoinvent 3.6	Database	2019
Mineral additives	ecoinvent 3.6	Database	2019
Pigments	ecoinvent 3.6	Database	2019
Plastic - Polyethylene	ecoinvent 3.6	Database	2019
Polyethylene (LDPE) recycled	Modified ecoinvent 3.6	Database	2019

## Systemgrenser (X=inkludert, MND=modul ikke deklarerert, MNR=modul ikke relevant)

Produktfase				Sammenstillingsfase	Bruksfase								Sluttfase				Gevinst og belastninger etter endt levetid (D)
Råmaterialer	Transport	Tilvirkning	Transport	Konstruksjons/ installasjonsfase	Bruk	Vedlikehold	Reparasjon	Utskiftninger	Renovering	Operasjonell energibruk	Operasjonell vannbruk	Demontering	Transport	Avfallsbehandling	Avfall til sluttbehandling	Gjenbruk/gjenvinning/ resirkulering-potensiale	
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D	
X	X	X	X	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	X	X	X	X	X	

### Systemgrenser:

- A1: Produksjon av PE, samt additiver
- A2: Transport av råmaterialer til produksjonslokalet
- A3: Produksjon av ferdig produkt
- A4: Transport til grossist
- A5: Installasjonsfase som er snittberegnet og vil kunne variere.

Sluttfase (C1-C4) og mulig gjenbruk etter endt levetid (D) er delvis inkludert med anslåtte verdier. Rørene vil i noen tilfeller forbli i grunn etter endt levetid, men kan med fordel resirkuleres etter bruk.

DV korrugert kabelrør fra Infraplast er produsert i polyetylen, med en kombinasjon av ny og resirkulert materiale.

PE er et materiale som er ideelt for resirkulering etter endt levetid. Etter bruk kan rørene vaskes, kvernes og bli til ny miljøvennlig råvare, som kan brukes til produksjon av nye resirkulerte produkter.

Fløtskjemaet nedenfor illustrerer systemgrensene for analysen:



### Teknisk tilleggsinformasjon:

Våre fleksible dobbeltveggede rør er designet for mekanisk beskyttelse for alle typer kabler. Hver kveil kommer med 15% ekstra trekketråd og en skjøtemuffe.

Rørene er produsert med norsk resirkulert plast, kan legges direkte i grøft og tåler store temperatursvingninger.

## LCA: Scenarier og annen teknisk informasjon

Følgende informasjon beskriver scenariene for modulene i EPDen.

I A4 er gjennomsnitt transportavstand fra produksjonssted til grossistlager medregnet.

Installasjon i grøfter (A5) og fjerning (C1) antas å gjøres sammen med andre produkter og bør vurderes på et konstruksjonsnivå.

For B1-B7 er standard miljøpåvirkning og ressursindikatorer i EPD antatt å være null. Noen andre potensielle miljøpåvirkninger fra bruksfasen er ikke inkludert i systemgrensene til EPD'en.

I C3 blir materialer sendt til gjenvinning og kommunal forbrenning. Netto gevinst av materialgjenvinning og energigjenvinning er gitt i modul D.














Modulene C1-C3 og D er delvis beregnet. I praksis vil rør forbli i grunn etter modul A5, men kan med fordel sendes til gjenvinning.

DV korrugerte kabelrør fra Infraplast er produsert i polyetylen bestående både av nyvare og resirkulert materiale. Et råstoff som er ideelt for resirkulering etter endt levetid. Etter bruk kan rørene vaskes, kvernes og bli til ny miljøvennlig råvare, som kan brukes til produksjon av nye resirkulerte produkter.

Transport fra produksjonssted til bruker (A4)	Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%)	Distanse (km)	Brennstoff/Energiforbruk	Enhet	Verdi (Liter/tonn)
Truck, 16-32 tonnes, EURO 6 (km)	36,7 %	100	0,043	l/tkm	4,30
Transport til avfallsbehandling (C2)	Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%)	Distanse (km)	Brennstoff/Energiforbruk	Enhet	Verdi (Liter/tonn)
Truck, 16-32 tonnes, EURO 6 (km)	36,7 %	85	0,043	l/tkm	3,66
Avfallsbehandling (C3)		Enhet	Verdi		
Waste treatment of plastic mixture, incineration with energy recovery and fly ash extraction (kg)	kg	0,21			
Waste treatment of polyethylene (PE), incineration with energy recovery and fly ash extraction (kg)	kg	0,76			
Avfall til sluttbehandling (C4)		Enhet	Verdi		
Landfilling of ashes from incineration of Plastic mixture, process per kg ashes and residues (kg)	kg	0,01			
Landfilling of ashes from incineration of Polyethylene (PE), process per kg ashes and residues (kg)	kg	0,03			
Gevinst og belastninger etter endt levetid (D)		Enhet	Verdi		
Substitution of electricity, in Norway (MJ)	MJ	1,80			
Substitution of thermal energy, district heating, in Norway (MJ)	MJ	27,21			

## LCA: Resultater

LCA resultatene er presentert under for enheten som er definert på side 2 av EPD dokumentet.

Miljøpåvirkning (Environmental impact)									
Indikator		Enhet	A1-A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
	GWP-total	kg CO <sub>2</sub> -ekv	1,65E+00	1,63E-02	0	1,39E-02	2,79E+00	1,52E-03	-1,63E-01
	GWP-fossil	kg CO <sub>2</sub> -ekv	1,68E+00	1,63E-02	0	1,39E-02	2,79E+00	1,52E-03	-1,58E-01
	GWP-biogenic	kg CO <sub>2</sub> -ekv	-3,42E-02	6,76E-06	0	5,75E-06	2,93E-05	7,97E-07	-3,26E-04
	GWP-luluc	kg CO <sub>2</sub> -ekv	6,61E-04	5,81E-06	0	4,94E-06	4,73E-06	2,28E-07	-5,43E-03
	ODP	kg CFC11 -ekv	5,68E-08	3,70E-09	0	3,15E-09	2,84E-09	1,56E-10	-1,15E-02
	AP	mol H+ -ekv	7,30E-03	4,69E-05	0	3,99E-05	3,96E-04	5,22E-06	-1,30E-03
	EP-FreshWater	kg P -ekv	3,06E-05	1,31E-07	0	1,11E-07	2,72E-07	2,06E-08	-1,40E-05
	EP-Marine	kg N -ekv	1,30E-03	9,29E-06	0	7,90E-06	1,90E-04	1,62E-06	-4,25E-04
	EP-Terrestrial	mol N -ekv	1,46E-02	1,04E-04	0	8,83E-05	2,03E-03	1,85E-05	-4,59E-03
	POCP	kg NMVOC -ekv	6,19E-03	3,98E-05	0	3,38E-05	4,86E-04	5,09E-06	-1,27E-03
	ADP-minerals&metals <sup>1</sup>	kg Sb-ekv	1,79E-05	4,51E-07	0	3,84E-07	1,35E-07	8,13E-09	-1,57E-06
	ADP-fossil <sup>1</sup>	MJ	5,57E+01	2,47E-01	0	2,10E-01	2,18E-01	1,34E-02	-2,26E+00
	WDP <sup>1</sup>	m <sup>3</sup>	1,48E+02	2,39E-01	0	2,03E-01	8,31E-01	1,44E-01	-2,81E+01

GWP-total = Globalt oppvarmingspotensial totalt; GWP-fossil = Globalt oppvarmingspotensial fossile brensler; GWP-biogenic = Globalt oppvarmingspotensial biogene kilder; GWP-luluc = Globalt oppvarmingspotensial arealbruk og arealbruks endringer; ODP = Potensial for nedbryting av stratosfærisk ozon; AP = Forsurningspotensial for kilder på land og vann; EP = overgjødslingspotensial til ferskvann, hav og jord; POCP = Potensial for fotokjemisk oksidantdannning; ADP-minerals&metals = Abiotisk utarmingspotensial for ikke-fossile ressurser, mineraler og metaller; ADP-fossil = Abiotisk utarmingspotensial for fossile ressurser, fossile brensler; WDP = Utarmingspotensial for vannressurser

<sup>1</sup>Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0\*10<sup>-3</sup> = 0,009"

\*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

1. Resultatene av denne miljøpåvirkningsindikatoren skal brukes med forsiktighet ettersom usikkerheten til resultatene er høy eller det er begrenset erfaring med bruk av indikatoren.







### Merknad om miljøpåvirkningen

Etter installasjon (A5) vil i praksis rør forbli i grunn, men det er mulig å kverne opp og gjenbruke materialet til nye rør etter endt levetid hvis de tas opp fra grøften etter bruk.

C1-C4 og D blir derfor en anslått fremstilling.

DV korrugerte kabelrør fra Infraplast er produsert i polyetylen bestående både av nyvare og resirkulert materiale. Et råstoff som er ideelt for resirkulering etter endt levetid. Etter bruk kan rørene vaskes, kvernes og bli til ny miljøvennlig råvare, som kan brukes til produksjon av nye resirkulerte produkter.

**Supplerende indikatorer for miljøpåvirkning**

Indikator	Enhet	A1-A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
 PM	Sykdomstilfeller	5,01E-08	1,00E-09	0	8,50E-10	1,60E-09	6,40E-11	-7,87E-08
 IRP <sup>2</sup>	kgBq U235 -ekv	5,08E-02	1,08E-03	0	9,18E-04	4,25E-04	6,39E-05	-1,44E-02
 ETP-fw <sup>1</sup>	CTUe	1,18E+01	1,83E-01	0	1,56E-01	1,49E+00	2,54E-02	-1,23E+01
 HTP-c <sup>1</sup>	CTUh	5,44E-10	0,00E+00	0	0,00E+00	8,00E-11	1,00E-12	-2,23E-10
 HTP-nc <sup>1</sup>	CTUh	1,27E-08	2,00E-10	0	1,70E-10	3,23E-09	4,70E-11	-1,18E-08
 SQP <sup>1</sup>	dimensjonsløs	3,40E+00	1,73E-01	0	1,47E-01	3,06E-02	3,67E-02	-1,51E+01








PM = Partikkelutslipp; IRP = Ioniserende stråling (helseeffekt); ETP-fw = Økotoksitet (ferskvann); HTP-c = Toksitet påvirkning på mennesker, kreft; HTP-nc = Toksitet påvirkning på mennesker, andre effekter enn kreft; SQP = Påvirkninger knyttet til arealbruksendringer / jordkvalitet

"Leseeksempel:  $9,0 \text{ E-}03 = 9,0 \cdot 10^{-3} = 0,009$ "

\*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

1. Resultatene av denne miljøpåvirkningsindikatoren skal brukes med forsiktighet ettersom usikkerheten til resultatene er høy eller det er begrenset erfaring med bruk av indikatoren.

2. Denne påvirkningskategorien omhandler hovedsakelig den eventuelle effekten av lavdose ioniserende stråling på menneskers helse i atombrenselcyklusen. Den tar ikke hensyn til effekter på grunn av mulige atomulykker, yrkesmessig eksponering eller på grunn av fjerning av radioaktivt avfall i underjordiske anlegg. Potensiell ioniserende stråling fra jorda, fra radon og fra noen byggematerialer måles heller ikke av denne indikatoren.

Ressursbruk (Resource use)									
Indikator	Enhet	A1-A3	A4	C1	C2	C3	C4	D	
	PERE	MJ	7,12E+00	3,54E-03	0	3,01E-03	8,20E-03	8,07E-04	-1,39E+01
	PERM	MJ	3,98E-01	0,00E+00	0	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
	PERT	MJ	7,52E+00	3,54E-03	0	3,01E-03	8,20E-03	8,07E-04	-1,39E+01
	PENRE	MJ	2,57E+01	2,47E-01	0	2,10E-01	2,18E-01	1,34E-02	-2,26E+00
	PENRM	MJ	3,86E+01	0,00E+00	0	0,00E+00	-3,24E+01	0,00E+00	-6,19E+00
	PENRT	MJ	6,43E+01	2,47E-01	0	2,10E-01	-3,21E+01	1,34E-02	-8,44E+00
	SM	kg	1,46E-01	0,00E+00	0	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
	RSF	MJ	6,31E-02	1,26E-04	0	1,08E-04	2,06E-04	2,00E-05	-2,44E-03
	NRSF	MJ	1,91E-02	4,52E-04	0	3,84E-04	0,00E+00	2,76E-03	-8,26E-01
	FW	m <sup>3</sup>	6,83E-02	2,64E-05	0	2,25E-05	9,99E-04	1,23E-05	-1,68E-02




PERE = Fornybar primærenergi brukt som energibærer; PERM = Fornybar primærenergi brukt som råmateriale; PERT = Total bruk av fornybar primærenergi; PENRE = Ikke fornybar primærenergi brukt som energibærer; PENRM = Ikke fornybar primærenergi brukt som råmateriale; PENRT = Total bruk av ikke fornybar primærenergi; SM = Bruk av sekundære materialer; RSF = Bruk av fornybart sekundære brensel; NRSF = Bruk av ikke fornybart sekundære brensel; FW = Netto bruk av ferskvann.

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0\*10<sup>-3</sup> = 0,009"

\*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)



### Livsløpets slutt - Avfall (End of life - Waste)






Indikator	Enhet	A1-A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
 HWD	kg	1,48E-03	1,27E-05	0	1,08E-05	0,00E+00	2,29E-02	-1,06E-04
 NHWD	kg	9,21E-02	1,20E-02	0	1,02E-02	0,00E+00	1,27E-02	-5,33E-02
 RWD	kg	4,42E-05	1,68E-06	0	1,43E-06	0,00E+00	8,05E-08	-1,18E-05

HWD = Avhendet farlig avfall; NHWD = Avhendet ikke-farlig avfall; RWD = Avhendet radioaktivt avfall

\*Leseeksempel: 9,0 E-03 =  $9,0 \cdot 10^{-3} = 0,009$

\*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

### Livsløpets slutt - Utgangsfaktorer (End of life - Output flow)

Indikator	Enhet	A1-A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
 CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	0	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
 MFR	kg	8,81E-03	0,00E+00	0	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
 MER	kg	1,37E-03	0,00E+00	0	0,00E+00	9,71E-01	0,00E+00	0,00E+00
 EEE	MJ	1,12E-03	0,00E+00	0	0,00E+00	1,80E+00	0,00E+00	0,00E+00
 EET	MJ	1,70E-02	0,00E+00	0	0,00E+00	2,72E+01	0,00E+00	0,00E+00

CRU = Komponenter for gjenbruk, MFR Materialer for resirkulering, MER = Materialer for energigjenvinning, EEE = Eksportert elektrisk energi; EET = Eksportert termisk energi

\*Leseeksempel: 9,0 E-03 =  $9,0 \cdot 10^{-3} = 0,009$

\*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

### Informasjon om innholdet av biogent karbon

Indikator	Enhet	Ved port
Innhold av biogent karbon i produkt	kg C	0,00E+00
Innhold av biogent karbon i emballasjen	kg C	1,19E-02

Merk: 1 kg biogent karbon tilsvarer 44/12 kg CO<sub>2</sub>

## Tilleggskrav

### Klimagassutslipp fra bruk av elektrisitet i produksjonsfasen

Nasjonal produksjonsmiks fra import, lavspenning (inkludert produksjon av overføringslinjer, i tillegg til direkte utslipp og tap i nett) er brukt for anvendt elektrisitet i produksjonsprosessen (A3). Bakgrunnsdata er presentert i tabellen under. Karakteriseringsfaktorer fra EN15804:2012+A2:2019 er benyttet.

Elektrisitetsmiks	Kilde	Mengde	Enhet
Electricity, Norway (kWh)	ecoinvent 3.6	24,33	g CO <sub>2</sub> -eq/kWh

### Farlige stoffer

Produktet er ikke tilført stoffer fra REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten.

### Inneklima

Rør er kun tiltenkt utendørs bruk

## Ytterligere miljøinformasjon

Ytterligere indikatorer for miljøpåvirkning nødvendig i NPCR Part A for construction products								
Indikator	Enhet	A1-A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
GWPIOBC	kg CO <sub>2</sub> -ekv	1,61E+00	1,63E-02	0	1,39E-02	2,79E+00	2,17E-03	-1,61E-01

GWP-IOBC: Globalt oppvarmingspotensial beregnet etter prinsippet om umiddelbar oksidasjon. For å øke tydeligheten av biogent karbonbidrag til klimapåvirkning, kreves indikatoren GWP-IOBC da den erklærer klimapåvirkninger beregnet i henhold til prinsippet om øyeblikkelig oksidasjon. GWP-IOBC er også referert til som GWP-GHG i sammenheng med svensk lov om offentlige anskaffelser.

## Bibliografi

NS-EN ISO 14025:2010 Miljømerker og deklarasjoner - Miljødeklarasjoner type III - Prinsipper og prosedyrer.  
 NS-EN ISO 14044:2006 Miljøstyring - Livsløpsvurderinger - Krav og retningslinjer.  
 NS-EN 15804:2012+A2:2019 Bærekraftig byggverk - Miljødeklarasjoner - Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer.  
 ISO 21930:2017 Sustainability in buildings and civil engineering works -  
 Core rules for environmental product declarations of construction products and services.  
 ecoinvent v3, Allocation, cut-off by classification, Swiss Centre of Life Cycle Inventories.  
 Iversen et al., (2021) eEPD v2021.09 Background information for EPD generator tool system verification, LCA.no rapportnummer: : 07.21.  
 Graafland, J. and Ruttenborg, M. (2023) EPD generator for Plastic products, Background information for EPD generator application and LCA data, LCA.no report number: 06.23  
 NPCR Part A: Construction products and services. Ver. 2.0. March 2021, EPD-Norway.

 <b>epd-norge</b> <small>Global program operatør</small>	<b>Programoperatør og utgiver</b> Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norge	Telefon: +47 977 22 020 e-post: <a href="mailto:post@epd-norge.no">post@epd-norge.no</a> web: <a href="http://www.epd-norge.no">www.epd-norge.no</a>
 <b>INFRAPLAST.</b>	<b>Eier av deklarasjonen:</b> Infraplast AS Slettebrekkdalen 2, 5303 Follese	Telefon: +47 997 45 551 e-post: <a href="mailto:oivind@infraplast.no">oivind@infraplast.no</a> web: <a href="https://industriplast.no/">https://industriplast.no/</a>
	<b>Forfatter av livsløpsrapporten</b> LCA.no AS Dokka 6B, 1671	Telefon: +47 916 50 916 e-post: <a href="mailto:post@lca.no">post@lca.no</a> web: <a href="http://www.lca.no">www.lca.no</a>
	<b>Utvikler av EPD-generator</b> LCA.no AS Dokka 6B,1671 Kråkerøy	Telefon: +47 916 50 916 e-post: <a href="mailto:post@lca.no">post@lca.no</a> web: <a href="http://www.lca.no">www.lca.no</a>
	ECO Platform ECO Portal	web: <a href="http://www.eco-platform.org">www.eco-platform.org</a> web: ECO Portal